

## Technische Daten | Spinsafe – der Outdoor-Tresor

### Bodenschraube schwarz

Polypropylen Copo Regranulat | **Wandstärke = 3,0 mm** | robuster Recycling-Kunststoff

Gesamtlänge = 288 mm

Durchmesser  $a$  = 124 mm

Bodentiefe  $t$  = 240 mm

Schaftdurchmesser max. = 33,5 mm

Gewindedurchmesser max. = 71,0 mm

Gewindedurchmesser min. = 57,5 mm

Anzahl Schraubwindungen = 7

Wasserabflöcher = 4 x 5,9 mm – zum Einweichen sehr trockener Böden

### Oberschale farbig

Polypropylen DuPure® SU 76 A | **Wandstärke = 2,5 mm** | schlagzäher Kunststoff

Gesamthöhe = 227 mm

Durchmesser max. = 128 mm

Material ist phtalatfrei, lebensmittelecht, kinderspielzeuggeeignet, UV-stabilisiert

### Aluminiumgestänge

Schloss-/Eindrehstange massiv | Durchmesser = 12 mm | Schlossbügelbohrung = 5,5 mm

Gesamtlänge = 22,5 mm | ISO-Schraube M6x16 mm als Ausziehsperre, 4 mm Inbus

Schwenkachse Wandstärke = 2,0 mm | Durchmesser  $a$  = 20,0 mm | Durchmesser  $i$  = 18 mm

Gesamtlänge = 11,5 mm

Wasserdichtung an Schlossstange: O-Ring 8,9 x 1,9 mm

**Gesamtgewicht Spinsafe = 499 g**

### Zahlenschloss - dreistellig

BURG WÄCHTER Numero 70 35 schwarz

Gesamtbreite ca. 40 mm | Gesamthöhe ca. 35 mm | Gesamtstärke ca. 10 mm

Bügelstärke = 3,0 mm | Bügelweite = 13 mm | Bügelhöhe = 9 mm | Gewicht ca. 37 g